仕様

●ダブルポンプ仕様（3.7kW相当・5.0kW相当）

形式		SUT06D 40L16-20-F	SUT10D 40L16-20-F	SUT06D 60L21-20-F	SUT10D 60L21-20-F
ポンプ部	最大流量(理論値)(L/min)*1	41.0		61.1	
	最高使用圧力(MPa)	15.7		20.6	
	使用流量調整範囲(L/min)	5.4～41.0		8.7～61.1	
	使用圧力調整範囲(MPa)	1.5～15.7		1.5～20.6	
電動機容量	モータ容量(kW 相当)	3.7kW相当		5.0kW相当	
電　源	モータ・ポンプ	3相 200V50Hz 、200V/60Hz 、220V/60Hz (許容電源変動幅±10%)			
定格電流値(A)	AC3 φ200V/50Hz	13.0		16.8	
	AC3 φ200V/50Hz	12.8		16.4	
	AC3 φ200V/50Hz	11.6		15.2	
電源元ブレーカ設定値(A)		30			
外部入力信号		3ch			
		フォトカプラ絶縁、DC24V (最大DC27V)5mA/1ch(マイナスコモン)			
外部出力信号	デジタル出力	2点、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力 DC24V、30mA以下/1ch			
	接点出力	1点、(1c 接点)、ドライ接点　接点容量:DC30V 0.5A (抵抗負荷)			
質量(kg)		100	115	105	120
使用条件	使用油*2	鉱油系専用作動油/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32～68 ・粘度範囲:15～400mm²/s ・汚染度:NAS9級以内			
	タンク油温	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)			
	使用作動油温度	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)			
	使用周囲温度	0～35℃			
	保存周囲温度	-20～60℃			
	使用周囲湿度	85%RH 以下(結露なきこと)			
	設置場所	屋内(必ずボルト等で固定してください。)			
	その他	その他の使用条件は、スーパーユニット個別カタログをご参照ください。			
タンク容量(L)		60	100	60	100
標準塗装色		アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)			

注）*1 工場出荷時には、最大吐出量に設定しています。上表の最大吐出量は理論値であり、保証値ではありません。
*2 鉱油系油圧作動油以外(含水系/合成系)の油圧作動油(例:水グライコール)は御相談ください。
*3 スーパーユニットの選定に際してはスーパーユニット個別カタログ掲載の圧力一流量特性、選定方法をご確認ください。

●ダブルポンプ仕様（7.0kW相当）

形式		SUT10D80L21-10-F	SUT16D80L21-10-F	SUT10D80L21-10-C	SUT16D80L21-10-C
ポンプ部	最大流量(理論値)(L/min)*1	83			
	最高使用圧力(MPa)	20.6			
	使用流量調整範囲(L/min)	11.6～83.0			
	使用圧力調整範囲(MPa)	1.5～20.6			
電動機容量	モータ容量(kW 相当)	7.0kW相当			
電　源	モータ・ポンプ	3相 200V50Hz 、200V/60Hz 、220V/60Hz (許容電源変動幅±10%)			
定格電流値(A)	AC3 φ200V/50Hz	25.5			
	AC3 φ200V/60Hz	24.8			
	AC3 φ220V/60Hz	22.7			
電源元ブレーカ設定値(A)		50			
外部入力信号		5ch			
		フォトカプラ絶縁、DC24V(最大DC27V)5mA/1ch(マイナスコモン)			
外部出力信号	デジタル出力	2点、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力 DC24V、30mA以下/1ch			
	接点出力	1点、(1c 接点)、ドライ接点　接点容量:DC30V 0.5A (抵抗負荷)			
質量(kg)		135	145	135	145
使用条件	使用油*2	鉱油系専用作動油/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32～68 ・粘度範囲:15～400mm²/s ・汚染度:NAS9級以内			
	タンク油温	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)			
	使用作動油温度	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)			
	使用周囲温度	0～35℃			
	保存周囲温度	-20～60℃			
	使用周囲湿度	85%RH 以下(結露なきこと)			
	設置場所	屋内(必ずボルト等で固定してください。)			
	その他	その他の使用条件は、スーパーユニット個別カタログをご参照ください。			
タンク容量(L)		100	160	100	160
標準塗装色		アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)			

注）*1 工場出荷時には、最大吐出量に設定しています。上表の最大吐出量は理論値であり、保証値ではありません。
*2 鉱油系油圧作動油以外(含水系/合成系)の油圧作動油(例:水グライコール)は御相談ください。
*3 スーパーユニットの選定に際してはスーパーユニット個別カタログ掲載の圧力一流量特性、選定方法をご確認ください。